## **Programmes 2010-2015**

Cahier des charges n° II/MAT/A12-251-09 - lot 1

Durée de la validité du marché : 07/12/2009 jusqu'au 07/12/2012

## GANTS DE PROTECTION CONTRE LES HYDROCARBURES ET LES PRODUITS CHIMIQUES

Fournisseur: Prosafco nv.

Hoge Barrierestraat, 11 tél : 051 26 86 86 B 8800 Roeselare fax : 051 24 08 42

**Prix unitaire:** hors TVA: 4,00 €

avec TVA de 21% : 4,84 €

**Type:** MAPA – Technic 450

## **Description:**

Le gant répond aux normes :

- EN 388 protection contre les risques mécaniques avec les niveaux de performance : 3121 (indice de 0 à 4 abrasion, coupure, déchirure, perforation)
- EN 374-3 : résistance aux produits chimiques avec les niveaux de performance : AJKL (indice de 0 à 6)
  - o A : résistance au méthanol indice : 3
  - o J: résistance au n-heptane indice : 2
  - o K: résistance à l'hydroxyde sodium indice : 6
  - o L : résistance à l'acide sulfurique indice: 4
- EN 374-2 : résistance à la pénétration protection contre les micro-organismes

Le gant est réalisé en néoprène. L'intérieur comprend un revêtement en coton flocké. Le gant offre les avantages suivants :

- Aisance des gestes : souplesse du néoprène et confort du flockage.
- Bonne préhension grâce au relief antidérapant.
- Résistance chimique polyvalente : acides, solvants aliphatiques.
- Bonne tenue à la lumière solaire et à l'ozone.

Le gant a une longueur de 41 cm de façon à assurer la protection de l'avant-bras.





Le gant est disponible dans les tailles standards suivantes : 6 à 10.

## Commandes de gants:

Taille	Prix unitaires HTVA	Quantités	Montant HTVA
	en €		en €
6-6,5	4,00		
7-7,5	4,00		
8-8,5	4,00		
9-9,5	4,00		
10-10,5	4,00		
		TVA 21%	
		TOTAL TVAC	

Fait à : En date du Signature & Fonction :

Gants chimiques : <u>WWW.securitecivile.be</u>